Filtry - pouzdra a kazety

Filtry Narur pro čištění a úpravu vody z vlastních odběrů a vodovodů. Univerzální filtry jsou vyrobeny z odolných materiálů, které zajišťují dlouhodobou a bezporuchovost
zajišťující dlouholetý bezproblémový provoz. Každé pouzdro je v y b a v e n o upínacím klíčem. Dostupné typy vložek: keramické, uhlíkové, síťové, strunové a pěnové. Pouzdra a patrony jsou k dispozici ve velikostech: 5 l / 21/2" a 10 l / 21/2".

V závislosti na potřebách instalace mají pouzdra vývody ve velikostech: 1/2" , 3/4", 1".

Použití - domácnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Síťovina	Určeno k filtraci mechanických nečistot, jako je písek, rez a různé druhy usazenin ve vodě.
struny	Určeno k filtraci mechanických nečistot. Patrony jsou vyrobeny z polypropylenové struny. Stupeň filtrace - 5 µm
Keramické	Určeno pro filtraci mechanických nečistot, jako je písek, rez a různé druhy usazenin vyskytujících se ve vodě. voda. Přesnost filtrace větší než u strunových a pěnových filtrů.
Pěnové	Určeno pro filtraci mechanických nečistot, jako je písek, rez a různé typy usazenin vyskytujících se ve vodě. voda. Stupeň filtrace - 5 µm
Uhlíkové	Ve formě bloku. Filtr určený k redukci chemických sloučenin. Jeho použití zlepšuje chuť vody a odstraňuje nepříjemné pachy.

Síťový filtr *Provázkový filtr* *Keramický filtr* *Pěnový filtr* *Uhlíkový filtr CTO*

Výhody:

- Pouzdro ze zesíleného polypropylenu
- Dva o-kroužky zajišťující těsnost
- Průhledné pouzdro pro vizuální posouzení ODVODY
- Klíč a montážní držák jsou součástí dodávky
- Maximální tlak 8 barů
- teplotní rozsah 2-45 °C

Pouzdra jsou díky dostupným rozměrům kompatibilní s většinou standardních kartuší. Vložky, které lze použít s našimi pouzdry, jsou:

- mechanické vložky: pěnové a strunové
- opakovaně použitelné mechanické vložky: síťovina
- aktivní: uhlíkový blok, uhlíkový granulát, změkčovadla a keramika

Trojitý vodní filtr 10" if-3

NOWOŚĆ

- Maximální provozní tlak: 10 bar
- Teplota vody: 0-45 °C
- Max. průtok: 67 l/min

Pro filtr jsou vhodné tyto náplně: strunový filtr, UDF - granulované aktivní uhlí, CTO - blokový uhlíkový filtr.

Použití:

- mechanické patrony: hlavní vodovodní přípojky v bytech a malých domech.
- uhlíkové a změkčovací patrony: jedno místo použití vody, např. vodovodní kohoutek